

# Bombas de Agua




Bomba Superficial SHURflo 2088

## SHURflo

Las bombas superficiales SHURflo de la serie 2088 son baratas, fáciles de reconstruir y de uso rudo que pueden entregar hasta 13.6 LPM con un banco de baterías de 12 ó 24VDC. Es una buena bomba para una cabaña. Pueden funcionar en seco sin daño alguno. Con listado UL.

La bomba Power Twin es una de las más eficientes, autocebantes bombas e incluye un diafragma de Santoprene®, válvulas Viton®, y un motor termoprotegido con disipador térmico. Incluye sistema de múltiple dual con puertos de espiga de 5/8" para manguera. Un año de garantía.



Bomba SHURflo Power Twin

El SHURflo de la serie 5900 entrega hasta 21.6 LPM con un banco de baterías de 12 ó 24VDC. Su velocidad variable permite una suave y silenciosa operación. Una bomba perfecta para una pequeña vivienda o cabaña. Un año de garantía. Incluye además:

- Diseño de 5 cámaras con pasajes extragrandes de admisión y escape
- Válvulas de sombrillas extragrandes diseñadas para evitar fugas, maximizar el flujo y mantener la presión.
- Motor de carcasa electroplateada evita la corrosión y maximiza la eficiencia.
- Ojales de hule extragrandes evitan que entre agua al motor
- Sellos de anillo-O evitan que entre agua al motor y su carcasa.

La bomba sumergible modelo 9300 proporciona muchos años de servicio y puede reconstruirse en el campo con herramientas sencillas. Esta bomba es la favorita de ganaderos, misionero y propietarios de viviendas remotas ya que sólo necesita un pequeño arreglo solar y es de fácil uso. Produce cerca de 3.8 LPM desde una profundidad de 67 metros. 1 año de garantía.



Bomba SHURflo Serie 5900



Controlador SHURflo 902-200

Modelo	Voltaje	Corriente	Caudal (LPM)	Peso (kg)	
<b>Bombas de Demanda</b>					
2088-443-144 Estándar	12VDC	9.1A	13.6	2.2	
2088-514-145 Alto Caudal	12VDC	9.0A	13.6	3.1	
2088-414-534 Premium	12VDC	9.0A	13.6	3.1	
2088-474-144 Estándar	24VDC	2.71A	13.6	2.2	
2088-574-534 Premium	24VDC	4.5A	13.6	2.9	
2088-594-154 Estándar	115VAC	0.94A	13.6	2.3	
170-061-29 Colador para 2088	Colador, malla de acero inoxidable, admisión de 1/2" MPT, escape de 1/2" FPT				
170-061-20 Colador interno para 2088					
8-021-00 adaptador de 1/2" NPT a espiga de 1/2"					
4111-035 Power Twin	12VDC	12.1A	23.7	3.5	
5904-0201 Detector Inteligente	12VDC	10A	21.6	3.9	
5904-1211 Detector Inteligente	24VDC	10A	21.6	3.9	
<b>Bombas Sumergibles</b>					
9325-043-011 Sumergible	24VDC	2.6A	3.8	2.7	Dist. Vertical 67 m
902-100 Controlador de Bomba	24VDC con terminales para apagador flotador			0.9	
902-200 Controlador de Bomba	12/24VDC con alojamiento resistente a intemperie, terminales para apagador flotador y sondas de nivel de agua			3.6	