



TriMetric TM-2020

TriMetric

Medidor de Baterías TM-2020

Los monitores de baterías TriMetric están diseñados para ayudar en el cuidado, conservación y mantenimiento del sistemas energizados por baterías con voltajes de 12 a 48 volts. Mide voltaje, amperaje y amp-horas y presenta indicadores de "batería % llena" y "restante de batería".

Modelo	Voltaje	Dimensiones (cm)
TM-2020	12-24V	12 x 11.4 x 4.4
Adaptador de 48V – Para adaptar el TM-2020 a uso de 48 volts		
Caja de alambre moldeado #2348.2		



Xantrex Link 10

Xantrex

Link 10 (Antes E-Meter)

Pantallas multicolores de fácil uso muestran volts, amps, amp-horas consumidas y tiempo de operación restante. El Link 10 le permite seleccionar modos Automático, Dormir y Sondeo y calcular la eficiencia de recarga. Con un pre-escalador optativo el Link 10 puede monitorear bancos de baterías de hasta 500 volts. Compatible con sistemas de 12 ó 24 VDC. Incluye derivado DC. 18 meses de garantía. Dimensiones: Diámetro de la carátula: 6.5 cm; Diámetro del barril: 5 cm; Profundidad: 8 cm.

Modelo	Peso
Link 10 Estandar - con derivado de 500 amp (sistemas de 12 y 24 VDC)	14.2 g
Par de cable trenzado codificado por color - 7.6 m.	
Pre-escalador - 0 a 100 V para extender la gama de voltaje cubierto por el medidor (necesario en sistemas de 48VDC)	
Pre-escalador - 0 a 500 V	




Xantrex TM500A

Xantrex TM500A

El TM500A monitorea la energía disponible y consumida de su sistema. Informa sobre todas las funciones críticas del sistema y puede registrar el total de energía de recarga acumulada de todas las fuentes como la FV, eólica y generadores. Se incluye un cable de comunicaciones de 15.3 m y un derivado de 500 amp. Compatible con sistemas de 12 ó 24 VDC. Dos años de garantía.

Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
TM500A - con derivado, cable de 15.25 m, tablero derivado	98 x 137 x 32	1.4
TM500A-NS - sin derivado, cable de 15.25 m, tablero derivado	98 x 137 x 32	1.4
TM48 - tablero derivado de alto voltaje para sistemas de 48VDC		



Medidor Watt-hora AC
SunWize

SunWize®

Medidor Watt-hora AC

Este medidor estándar de calidad igual al de la compañía eléctrica, monitorea la producción de energía solar proveniente de inversores DC-AC sinusoidales. Para uso en interiores o exteriores, 240VAC-60Hz monofásico. La pantalla numérica permite una fácil lectura de la energía producida en kW-hr. El enchufe del medidor se vende por separado e incluye el cuello, cuerpo de aluminio fundido con aperturas roscadas de 1" y borne de puesta a tierra. El sello se usa para determinar accesos no autorizados.

Modelo	Diámetro (mm)	Peso (kg)
Medidor kW-hr	153	2
Enchufe para medidor	153	1.5
Sello para medidor	NA	NA



Deltec DERIVADOS PARA TODOS LOS MEDIDORES

Modelo
Derivado de 500 amp
Derivado de 100 amp